

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 6/2019


1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowa płyta ściekowa
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
3. **Betonowe płyty ściekowe przeznaczone dla ruchu drogowego oraz jako elementy pokrycia dachowego – zgodnie z załącznikiem nr 1**
4. Producent:
**PPUH CHYŻBET Jan Łyś
34-481 Chyżne 111**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
6. Norma zharmonizowana:
EN 1339:2003 i EN 1339:2003/AC:2006 - „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”
7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie
Reakcja na ogień	Klasa A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 2 (ozn. T)
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	$\lambda_{10suchy} = 1,56 \text{ W/(mK)}$
Trwałość	Zadawalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marek Łyś


PPUH „CHYŻBET”
Jan Łyś
 34-481 CHYŻNE 111
 tel. (0-18) 26 31 933, 26 31 963
 NIP 735-000-55-10

Chyżne dn. 23.09.2019
(Miejsce i data wystawienia)

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 6/2019

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów wymienionych w poniższej tabeli, we wszystkich wariantach kolorystycznych, wersjach tekstury, obróbki dodatkowej, z fazą, mikrofaza i bez fazy (wg katalogu producenta).

lp.	Rodzaj elementu	Wymiary elementu [mm]	klasa wytrzymałości na zginanie (oznaczenie)	obciążenie niszczące (oznaczenie)
1.	płyta ściekowa	500x600x150	2 (T)	140 (14)
2.		500x500x150		
3.		300x630x160	2 (T)	
4.		500x500x180/200	2 (T)	300 (30)
5.		300x500x120	2 (T)	70 (7)
6.		400x400x130	1 (S)	140 (14)
7.		400x350x120	2 (T)	250 (25)

Inne cechy	
Nasiąkliwość	Klasa 2 (ozn. B)
Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odładzających	Klasa 3 (ozn. D)
Odporność na ścieranie	Klasa 4 (ozn. I)
Dopuszczalne odchyłki	Klasa 2 (ozn. P)

Wyrób umożliwia spełnienie wymagań podstawowych obiektu budowlanego, w którym został zastosowany, w przypadku uwzględnienia w projekcie tego obiektu budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu jako wystarczających.