

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Betonowa płyta ażurowa

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Betonowe płyty ażurowe przeznaczone dla ruchu pieszego i kołowego, jako umocnienia skarp i zboczy oraz jako elementy pokrycia dachowego. Elementy służą do zastosowań, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające, zgodnie z odrębnymi przepisami inżynierii komunikacyjnej lub projektem uwzględniającym deklarowane właściwości użytkowe.

3. Producent:

**GRUPA CHYŻBET sp. z o.o.
34-481 Chyżne 111**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 1339:2003 i EN 1339:2003/AC:2006 - „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie
Reakcja na ogień	Klasa A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 2 (ozn. T)
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	$\lambda_{10suchy} = 1,56 \text{ W/(mK)}$
Trwałość	Zadawalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marek Łyś

Chyżne dn. 03.09.2020
(Miejsce i data wystawienia)

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 5/2020

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów wymienionych w poniższej tabeli, we wszystkich wariantach kolorystycznych, wersjach tekstury, obróbki dodatkowej, z fazą, mikrofazą i bez fazy (wg katalogu producenta).

lp.	Rodzaj elementu	Wymiary elementu [mm]	Obciążenie niszczące (oznaczenie)
1.	Płyta ażurowa	600x400x80	Klasa 45 (ozn. 4)
2.		600x400x100	Klasa 70 (ozn. 7)

Inne cechy	
Nasiąkliwość	Klasa 2 (ozn. B)
Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odładzających	Klasa 3 (ozn. D)
Odporność na ścieranie	Klasa 4 (ozn. I)
Dopuszczalne odchyłki	Klasa 2 (ozn. P)

Wyrób umożliwia spełnienie wymagań podstawowych obiektu budowlanego, w którym został zastosowany, w przypadku uwzględnienia w projekcie tego obiektu budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu jako wystarczających.