

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 6/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Betonowa płyta ściekowa**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

3. **Betonowe płyty ściekowe przeznaczone dla ruchu drogowego oraz jako elementy pokrycia dachowego – zgodnie z załącznikiem nr 1**

4. Producent:

**GRUPA CHYŻBET sp. z o.o.  
34-481 Chyżne 111**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

6. Norma zharmonizowana:

**EN 1339:2003 i EN 1339:2003/AC:2006 - „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”**


7. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki                | Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                          | Klasa A1                                                   |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | Zadawalająca                                               |
| Emisja azbestu                            | Brak zawartości azbestu                                    |
| Wytrzymałość na zginanie                  | Klasa 2 (ozn. T)                                           |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie        | Zadawalająca                                               |
| Współczynnik przewodności cieplnej        | $\lambda_{10suchy} = 1,56 \text{ W/(mK)}$                  |
| Trwałość                                  | Zadawalająca                                               |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marek Łyś

  
**GRUPA CHYŻBET SPÓŁKA**  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
34-481 CHYŻNE 111  
tel: (0-18) 26 31 61 0  
NIP: 7352892372

Chyżne dn. 03.09.2020  
(Miejsce i data wystawienia)

# ZAŁĄCZNIK NR 1

## DO DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### nr 6/2020

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów wymienionych w poniższej tabeli, we wszystkich wariantach kolorystycznych, wersjach tekstury, obróbki dodatkowej, z fazą, mikrofaza i bez fazy (wg katalogu producenta).

| lp. | Rodzaj elementu | Wymiary elementu [mm] | klasa wytrzymałości na zginanie (oznaczenie) | obciążenie niszczące (oznaczenie) |
|-----|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | płyta ściekowa  | 500x600x150           | 2 (T)                                        | 140 (14)                          |
| 2.  |                 | 500x500x150           |                                              |                                   |
| 3.  |                 | 300x630x160           | 2 (T)                                        |                                   |
| 4.  |                 | 500x500x180/200       | 2 (T)                                        | 300 (30)                          |
| 5.  |                 | 300x500x120           | 2 (T)                                        | 70 (7)                            |
| 6.  |                 | 400x400x130           | 1 (S)                                        | 140 (14)                          |
| 7.  |                 | 400x350x120           | 2 (T)                                        | 250 (25)                          |
| 8.  |                 | 400x400x400           | 2 (T)                                        | 250 (25)                          |

| Inne cechy                                                          |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nasiąkliwość                                                        | Klasa 2 (ozn. B) |
| Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających | Klasa 3 (ozn. D) |
| Odporność na ścieranie                                              | Klasa 4 (ozn. I) |
| Dopuszczalne odchyłki                                               | Klasa 2 (ozn. P) |

Wyrób umożliwia spełnienie wymagań podstawowych obiektu budowlanego, w którym został zastosowany, w przypadku uwzględnienia w projekcie tego obiektu budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu jako wystarczających.

