

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowa kostka brukowa
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lb elementy pokrycia dachowego.
3. Producent:
**GRUPA CHYŻBET sp. z o.o.
34-481 Chyżne 111**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 1338:2003 i EN 1338:2003/AC:2006
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie
Reakcja na ogień	Klasa A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	$\geq 3,6$ MPa
Współczynnik przewodności cieplnej	$\lambda_{10suchy} = 1,56$ [W / m*K]
Odporności na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca
Trwałość	Zadawalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
mgr inż. Artur Kowalski

Artur Kowalski
.....
Pełnomocnik d/s Jakości

Chyżne dn. 16.08.2022
(Miejsce i data wystawienia)

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/2020

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów wymienionych w poniższej tabeli, we wszystkich wariantach kolorystycznych, wersjach tekstury, obróbki dodatkowej, z fazą, mikrofazą i bez fazy (wg katalogu producenta).

lp.	Rodzaj kostki	Grubość [mm]							Wymiary elementów [mm]
		40	50	60	70	80	100	120	
1.	NOSTALIT	40	-	-	-	-	-	-	118x88, 118x118
		-	-	60	-	80	-	-	
2.	NOSTALIT koło	-	-	60	-	-	-	-	Wszystkie
3.	BEHATON	-	-	60	-	80	100	-	
4.	BEHATON bez fazy	-	-	60	-	80	100	-	
5.	BEHATON z mikrofazą	-	-	-	-	80	-	-	
6.	BEHATON brzegowy	-	-	60	-	80	100	-	
7.	BEHATON brzegowy bez fazy	-	-	-	-	80	-	-	
8.	BEHATON połówkowy	-	-	60	-	80	-	-	
9.	BEHATON połówkowy bez fazy	-	-	60	-	80	100	-	
10.	HOLLAND	-	-	60	-	80			
11.	HOLLAND kostka integracyjna z wypustkami warstwy licowej	-	-	-	-	80	-	-	
12.	HOLAND bez fazy	-	-	60	-	80	-	-	
13.	SINUS	-	-	60	-	80	-	-	
14.	OLD STONE	-	-	60	-	80	-	-	
15.	ALEJA	-	-	-	-	80	-	-	
16.	UNIDECOR	-	-	60	-	-	-	-	
17.	GRANIT	-	-	60	-	-	-	-	
18.	Kostka znakująca	-	-	-	-	80	-	-	
19.	CEGŁA	-	-	60	-	-	-	-	
20.	HOLLAND I	-	-	60	-	80	-	-	
21.	KORSO I	-	-	-	70	-	-	-	
22.	KORSO II	-	-	-	70	-	-	-	
23.	KORSO III	-	-	-	70	-	-	-	
24.	EKO-KOSTKA	-	-	-	-	80	-	-	
25.	AKROPOLIS	-	-	60	-	80	-	-	
26.	PARKO	-	-	60	-	-	-	-	
27.	VIA STRADA	-	-	-	70	-	-	-	238,5x210,5 228,5x148,5 268,5x148,5
28.	TRENTO	-	-	60	-	-	-	-	100x200, 150x200, 200x200
29.	PARKIET	-	-	60	-	-	-	-	67x207
30.	HARMONIA	-	-	60	-	-	-	-	100x100, 100x200, 200x200
31.	SASSO	-	-	60	-	-	-	-	Wszystkie
32.	FUTURO	-	-	-	-	80	-	-	300x200
33.	HOLLAND połówkowy	-	-	60	-	-	-	-	50x50
34.	HOLLAND I bez fazowy	-	-	-	-	80	-	-	200x200
35.	TRYLINKA	-	-	-	-	-	100	-	Wszystkie
36.	METROPOLIS	-	-	60	-	-	-	-	
Inne cechy wyrobów									
Nasiąkliwość				Klasa 2 (ozn. B)					
Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających				Klasa 3 (ozn. D)					
Odporność na ścieranie				Klasa 4 (ozn. I)					
Dopuszczalne odchyłki		Długość i szerokość		± 2mm (dla grubości 4, 6, 7, 8 cm); ± 3mm (dla grubości ≥ 10 cm)					
		Grubość		± 3mm (dla grubości 4, 6, 7, 8 cm); ± 4mm (dla grubości ≥ 10 cm)					

Wyrób umożliwia spełnienie wymagań podstawowych obiektu budowlanego, w którym został zastosowany, w przypadku uwzględnienia w projekcie tego obiektu budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu jako wystarczających.

W imieniu producenta podpisał(-a):
mgr inż. Artur Kowalski
 Artur Kowalski
 Pełnomocnik d/s Jakości

Chyżne dn. 16.08.2022
 (Miejsce i data wystawienia)