

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 20/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Betonowa płyta brukowa**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub elementy pokrycia dachowego.**

3. Producent:

**GRUPA CHYŻBET sp. z o.o.  
34-481 Chyżne 111**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 1339:2003 i EN 1339:2003/AC:2006**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki                | Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                          | Klasa A1                                                   |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | Zadawalająca                                               |
| Wytrzymałość na zginanie                  | Klasa 2 (ozn. T)                                           |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie        | Zadawalająca                                               |
| Współczynnik przewodności cieplnej        | $\lambda_{10suchy} = 1,56 \text{ W/(mK)}$                  |
| Trwałość                                  | Zadawalająca                                               |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**mgr inż. Artur Kowalski**

Artur Kowalski

**Pełnomocnik d/s Jakości**

Chyżne dn. 27.03.2025

(Miejsce i data wystawienia)

# ZAŁĄCZNIK NR 1

## DO DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### nr 20/2025

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów wymienionych w poniższej tabeli, we wszystkich wariantach kolorystycznych, wersjach tekstury, obróbki dodatkowej, z fazą, mikrofaza i bez fazy (wg katalogu producenta).

| lp. | Rodzaj płyty | Wymiary elementów<br>[mm] | Grubość<br>[mm] | Klasa obciążenia<br>niszczącego<br>(oznaczenie) |
|-----|--------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1.  | INTEGRACYJNA | 400x400                   | 80              | 140 (14)                                        |
| 2.  | PROWADZĄCA   |                           |                 |                                                 |

| Inne cechy wyrobów                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nasiąkliwość                                                           | Klasa 2 (ozn. B) |
| Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli<br>odladzających | Klasa 3 (ozn. D) |
| Odporność na ścieranie                                                 | Klasa 4 (ozn. I) |
| Dopuszczalne odchyłki                                                  | Klasa 2 (ozn. P) |
| Przekątne                                                              | Klasa 1 (ozn. J) |

Wyrób umożliwia spełnienie wymagań podstawowych obiektu budowlanego, w którym został zastosowany, w przypadku uwzględnienia w projekcie tego obiektu budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu jako wystarczających.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
**mgr inż. Artur Kowalski**  
Artur Kowalski  
.....  
**Pełnomocnik d/s Jakości**

Chyżne dn. 27.03.2025  
(Miejsce i data wystawienia)